

Produkt

Neviditelná sprchová vpust' s horizontálním sifonovým odtokem, který lze přeměnit na bezsifonový, je vybaven membránou **ECODRY50**, tepelně svařenou po celém obvodu. Pro sprchy se 4 spády.

Popis

Skrutý odtok pod keramickou dlažbou **SUMI LEVEL**. Voda je přijímána ze čtyř sklonů a odtokem přes obvodové spáry keramické dlažby, až dosáhne základny **LEVEL** a odtokového otvoru. Vlastnosti jsou identické s neviditelnou vaničkou Plato Level, s výjimkou, že je menší a zasazený do šikmé sprchy. Ideální pro ty, kteří touží po jedinečné estetice a kontrastu s podlahou.

Odtok LEVEL	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Výstup		mm	Vodorovný 40
Průměr výstupu		mm	40
Průtok	Průtok podle normy UNE-EN 274	l/s	0,58
Složení	Polypropylen		

Základna LEVEL	Standard	Jednotka	Hodnota
PLŇOVACÍ MATERIÁL: Klasifikace požární odolnosti	EN 13501-1		E
DLAŽBA SPRCHOVÉHO Koutu: Zkouška hořlavosti	DIN 4102-98 část 1		B2
Pevnost v tlaku BEZ obkladů	EN 826	kPa	2000
Modul pružnosti	EN 826	kPa	55000
Pevnost v tahu	EN 1607	kPa	1500
Modul pružnosti	EN 1607	kPa	40000
Pevnost v příčném tahu	EN 12089	kPa	2500
Modul smyku	EN 12090	kPa	600
Tepelná vodivost při 10 °C	EN 12667	W/mK	0,030
Teplotní mez použití		°C	-70

*Hodnoty tepelné vodivosti byly stanoveny podle normy EN 12667 po dobu 6 týdnů při průměrné teplotě 10 °C.

Zkouška	Norma	Výsledky
PRŮCHOD VODNÍ PÁRY (Stanovení vlastností)	UNE-EN 1931:2001	μ = 2496
VODOTĚSNOST	EOTA TR003	Vodotěsnost
ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Odolnost proti dynamickému průrazu	EOTA TR 006	Žádné poškození
ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ (perforace) Odolnost proti statickému vysekávání	EOTA TR 007	Žádné poškození
ODOLNOST PROTI ÚNAVĚ	EOTA TR 008	Žádné poškození
ODOLNOST PROTI ÚČINKŮM NÍZKÝCH TEPLŮ (-10 °C) Dynamické vysekávání	EOTA TR 006	Žádné poškození
MECHANICKÁ PEVNOST Odolnost proti stárnutí teplem (200 dní při 70 °C) – (dynamické stříhové zatížení)	EOTA TR 011	Žádné poškození
ODOLNOST PROTI ÚNAVĚ Odolnost proti stárnutí teplem (200 dní při 70 °C)	EOTA TR 011 a EOTA TR 008	Žádné poškození
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ POD VLIVEM VODY Odolnost proti stárnutí (střížné namáhání)	EOTA TR 012 a EOTA TR 004	Žádné poškození

Odolnost vůči chemikáliím	Vystavení po dobu jednoho týdne při pokojové teplotě
Methanol, alkoholy	Nedoporučuje se
Benzín, nafta	Žádné zjevné poškození
Toluen, xylén	Nedoporučuje se
Voda o teplotě 82 °C po dobu 14 dnů	Žádné zjevné poškození
10% slaná voda, 50 °C, 14 dní	Žádné zjevné poškození
Kyselina sírová, chlorovodíková a fosforečná (< 10 %)	Žádné zjevné poškození
Hydroxid sodný a draselný (< 10 %)	Zjevné poškození
Kyselina octová < 10 %	Žádné zjevné poškození
DMF, aceton, THF	Nedoporučuje se

ECODRY50 MEMBRÁNA



1170/014-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012



UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 a PCR 2019:14
Registrační číslo S-P-07301




Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Hmotnost	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % a + 10 %	33
Tloušťka	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % a + 10 %	0,52
Vodotěsnost	EN 1928 Metoda B			SPOKOJEN
Pevnost v tahu	EN 12311-2 Metoda A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Prodloužení	EN 12311-2 Metoda A		MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Odolnost proti překrytí	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730 Metoda B	kg	MLV ≥ 20	20
Ohebnost při nízké teplotě	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	Euroklasy		E
Délka	EN 1848-2	m	MDV: -0 % a +5 %	5 a 30
Šířka	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % a + 1 %	1, 1,2 y 1,5
Viditelné vady	EN 1850-2			SPLNĚNO
Přímost	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Rovinnost	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Rozměrová stabilita	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: Mezní hodnota výrobce. MDV: Deklarovaná hodnota výrobce.

revestech®

Obsahuje:

1. Základna **SUMI LEVEL** s tepelně svařovanou membránou **ECODRY50**.
2. Sifonový odtok.
3. Membrána **ECODRY50** 1,5 x 2 m.
4. Klíč pro čištění.
5. Lepidlo **REVESTETECHFLEX**.



23,8 / 33,8 / 43,8 cm

1,5 cm (okap)

23,8 / 33,8 / 43,8 cm

4 mm (nárazníky)

4 mm

Ø90

Poloha odtoku: STŘEDOVÁ

1,5 cm (okap)

Sklony $\geq 2\%$ podle formátů

obrázek níže

Je vybaven drážkami ve tvaru rybiny, které zlepšují ukotvení lepidla na dlaždice C2 S1/S2.



responsible
waterproofing

LEVEL odtok

